

CEMENT REMOVER

Detergente acido concentrato per la pulizia di fine cantiere e la rimozione di sporco inorganico e residui cementizi



CEMENT REMOVER è un detergente acido concentrato specificatamente sviluppato per le operazioni di lavaggio e pulizia di fine cantiere successivamente alla posa di pavimentazioni o rivestimenti stuccati con materiali cementizi.

L'azione di **CEMENT REMOVER** elimina tutti i residui di collante, stucco cementizio, vernice senza andare ad alterare il tono delle fughe, permettendo di riportare la superficie trattata al suo aspetto originale. Il prodotto risulta inoltre estremamente efficace anche per la pulizia dello sporco inorganico e delle efflorescenze saline.

La pulizia di fine cantiere effettuata con **CEMENT REMOVER** permette di evitare le problematiche successive alla posa in opera legate alla mancanza di un corretto lavaggio di fine cantiere, come ad esempio patine superficiali ed aumento della sporcabilità della superficie.

CEMENT REMOVER è un prodotto che può essere applicato su tutti i materiali resistenti agli acidi e che appunto necessitano di un lavaggio di fine cantiere a seguito della posa e della stuccatura realizzate con collanti, malte e stucchi a base cementizia

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Prodotto versatile adatto a diversi tipi di materiale
- ✓ Pronto all'uso
- ✓ Elevata azione pulente
- ✓ Efficace contro i residui di natura cementizia
- ✓ Applicazione semplice e rapida
- ✓ Azione efficace contro lo sporco ma delicata sulle fughe

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.

Prodotto **idoneo** per applicazione su: Agglomerato quarzo resina, Ardesia, Arenaria, Basaltina - Pietra lavica, Basalto fuso, Ceramica smaltata, Clinker, Cotto, Granito, Gres porcellanato lappato, Gres porcellanato levigato, Gres porcellanato naturale, Gres porcellanato strutturato, Pietra ricostruita (Ecopietra), Porfido, Quarzite, Terracotta, Tufo

RESA

10/15 m²/l

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Monospazzola, Straccio, Mop



Detergenti

CEMENT REMOVER - Detergente acido concentrato per la pulizia di fine Cantiere e la rimozione di sporco inorganico e residui cementizi



FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

La pulizia di fine cantiere deve essere effettuata ad almeno due giorni di distanza dalla stuccatura della superficie

1. Prima di procedere con il lavaggio si consiglia di eliminare a secco con scopa o aspirapolvere eventuali residui superficiali come ad esempio polvere, detriti e sporco grossolano.
2. Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
3. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
4. Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

5. Diluire il prodotto in acqua pulita. Versare 1 parte di prodotto in 2 parti di acqua all'interno di un secchio.
6. Cominciare a lavorare il prodotto strofinando la superficie con lo strumento che si preferisce.
7. Lasciare agire il prodotto dai 5 ai 10 minuti, durante i quali continuare a sfregare la superficie con lo strumento che si sta utilizzando per favorire e coadiuvare l'azione detergente del prodotto.
8. Terminata la lavorazione, eliminare i residui di prodotto e risciacquare abbondantemente con acqua tutta la pavimentazione. Se il risultato è stato raggiunto solo in parte, ripetere l'applicazione con le stesse modalità ed eventualmente aumentare leggermente la concentrazione del prodotto in acqua.

Tempi di asciugatura

9. Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua, non è necessario attendere oltre.

Apertura al traffico

10. Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua, la superficie può essere riaperta al traffico pedonale.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Dopo il trattamento con CEMENT REMOVER mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.



Detergenti

CEMENT REMOVER - Detergente acido concentrato per la pulizia di fine Cantiere e la rimozione di sporco inorganico e residui cementizi



INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Attendere almeno due giorni dalla stuccatura prima di procedere con il lavaggio di fine cantiere.
- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Non utilizzare in combinazione con altri prodotti chimici.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Verde chiaro
Odore:	Caratteristico LEGGERO
pH:	1,5 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	1110 ± 20 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc..) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

CONFEZIONI

- Flaconi da 1 l - 12 flaconi per scatola
- Taniche da 5 l - 4 taniche per scatola
- Taniche da 10 l - taniche sfuse



Detergenti

CEMENT REMOVER - Detergente acido concentrato per la pulizia di fine Cantiere e la rimozione di sporco inorganico e residui cementizi



IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI



H314	provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P260	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere occhi/Proteggere viso
P301+P330+P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303 + P361 + P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P405	Conservare sotto chiave

Revisione 3.0 – 28/03/2019

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

