

ENHANCER PLUS

Tratamiento impregnante intensificador de color, antimanchas, de efecto mojado mate para todas las superficies de absorción baja



ENHANCER PLUS es un tratamiento impregnante base disolvente, intensificador de color, antimanchas, de acción penetrante que no forma película superficial, que confiere un aspecto mojado mate y garantiza una buena protección contra las manchas en todos los materiales compactos y de absorción baja, como por ejemplo, los acabados pulidos o los materiales aglomerados como el cuarzo.

La formulación de **ENHANCER PLUS** confiere al material tratado un efecto mojado mate e intensifica la tonalidad y el color sin formar película superficial. Además, el producto se caracteriza por las excelentes propiedades hidrófugas y antimanchas, que garantizan una protección eficaz contra las manchas, el agua y sus efectos dañinos.

ENHANCER PLUS garantiza un efecto protector e intensificador de color duradero en el tiempo; por esta razón representa una solución ideal para el tratamiento, incluso en exteriores, de superficies y productos; debido a la resistencia a la intemperie y a los rayos UV, y en superficies que por su naturaleza deben soportar condiciones de presencia constante de agua: duchas, fuentes, fregaderos y encimeras de cocina.

ENHANCER PLUS también facilita el mantenimiento ordinario de la superficie puesto que reduce la suciedad, e impide que ésta y los agentes manchantes penetren a través de la superficie y se adhieran al material.

Listo para usar y caracterizado por una aplicación rápida y sencilla, **ENHANCER PLUS** es idóneo para todo tipo de material compacto y de absorción baja; se puede utilizar en interior y exterior. **ENHANCER PLUS** no es idóneo para la aplicación en los materiales particularmente absorbentes o con acabado bruto

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Fuerte capacidad intensificadora de color
- ✓ Específico para materiales compactos y de absorción baja
- ✓ Proporciona a la superficie propiedades antimanchas
- ✓ Realza la tonalidad y el color del material
- ✓ Elevada resistencia en el tiempo
- ✓ Excelentes propiedades hidrófugas y oleófugas
- ✓ Resistente a los rayos UV
- ✓ No amarillea con el tiempo
- ✓ Proporciona un acabado mate
- ✓ No forma película superficial
- ✓ Idóneo también para aplicación en exteriores.
- ✓ Ideal para aplicación en áreas mojadas (saunas, duchas, fregaderos, fuentes)





ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto **idóneo** para aplicación en interior y exterior.

Producto **idóneo** para aplicación en materiales compactos y de absorción baja: Aglomerado de mármol-resina, Aglomerado de cuarzo-resina, Pizarra, Piedra Basáltica - Piedra volcánica, Basalto fundido, Granito, Caliza, Mármol, Piedra reconstituida (Ecopiedra), Pórfido, Cuarcita, Travertino

Producto **no idóneo** para la aplicación en soportes no absorbentes o materiales con acabado bruto

RENDIMIENTO

10-15 m²/l según el grado de absorción de la superficie a tratar

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Brocha, Rodillo, Mopa, Pulverizador, Paño

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

1. Limpiar meticulosamente el soporte procurando eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie.
2. Esperar el secado de la superficie a tratar.
3. En presencia de superficies adyacentes en las que no se quiere aplicar el producto, es necesario protegerlas.

Aplicación

Antes de aplicar el producto siempre deberá realizarse una prueba sobre una porción de superficie no a la vista o una baldosa no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto

4. Repartir, utilizando la herramienta que se prefiera, una capa abundante y uniforme de producto para cubrir toda la superficie sometida a tratamiento. Procurar realizar una capa continua lo más uniforme posible.
5. Después de 10 minutos aproximadamente tras la aplicación, comprobar si en la superficie hay residuos o exceso de producto; en su caso, repartirlos uniformemente hasta su eliminación completa.
6. Para la aplicación en soportes muy absorbentes, aplicar una segunda mano de producto tras esperar al menos 1-2 horas de la primera mano, siguiendo el mismo procedimiento indicado arriba.

Una vez finalizada la operación, no lavar el pavimento en las 24 horas sucesivas la tratamiento. Aumentando este intervalo de tiempo hasta 48 horas el producto puede fijarse al soporte de forma extremadamente eficaz, obteniendo una duración superior en el tiempo.



Protectores

ENHANCER PLUS - Tratamiento impregnante intensificador de color, antimanchas, de efecto mojado mate para todas las superficies de absorción baja



Tiempo de secado

La superficie está seca tras 1-2 horas aproximadamente después de la aplicación.

Restablecimiento del tránsito

Para la aplicación en pavimento, esperar al menos 6 horas antes de restablecer el tránsito peatonal sobre la superficie.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

Posteriormente al tratamiento con ENHANCER PLUS es preciso mantener limpia la superficie con el producto Faber adecuado, como por ejemplo NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, a elegir en función de las características de la superficie.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto en soporte mojado / o sobrecalentado
- Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla o el adhesivo.
- No utilizar en superficies muy absorbentes.
- Eliminar meticulosamente los residuos de productos antes de que se sequen
- Cuando se utiliza después de un tratamiento de imprimación hidrófuga, esperar el curado completo del tratamiento de imprimación antes de aplicar ENHANCER PLUS.
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con aguarrás la herramienta utilizada.

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido
Color:	Transparente
Olor:	Disolvente hidrocarburos
Peso específico a 20°C	0,81 g/cm ³
Punto de inflamación (ASTM D 56)	<21°C

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN

36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

VERTIDO ACCIDENTAL

Absorber el producto utilizando un soporte absorbente (papel, aserrín, vermiculita, etc.) y echar en el contenedor de residuos idóneo.



ENVASES

- Botellas de 1 l - 12 botellas por caja
- Bidones de 5 l - 4 bidones por caja

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



H225	Líquido y vapores muy inflamables
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
P101	Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol.
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P310	EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/un médico.
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/un médico si la persona se encuentra mal.
P337+P313	Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
P370+P378	En caso de incendio, utilizar dióxido de carbono, espuma, polvo químico para la extinción.
P403+P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado
P403+P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P405	Guardar bajo llave.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.



Revisión 3.0 – 09/11/2018

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

