



SHOWROOM LINE



Détachants

OIL & GREASE REMOVER

Détachant spécifique pour enlever les taches d'huile, les taches grasses et grasses des surfaces en pierre naturelle, grès, céramique, terre cuite ou béton.

OIL & GREASE REMOVER est un détachant spécifique pour extraire et éliminer les taches causées par le déversement de substances huileuses sur les surfaces, telles que : huile de cuisson et résidus alimentaires gras, huile de moteur, huile minérale, diesel, carburants et lubrifiants. Le produit est également efficace pour enlever les taches causées par les résidus bitumineux.

La consistance crémeuse et dense particulière de **OIL & GREASE REMOVER** augmente l'efficacité extractive du produit, permettant d'éliminer même les taches les plus profondes, datées et tenaces, et son utilisation est également facile sur les surfaces verticales, grâce à sa viscosité.

AVANTAGES

- ✓ Excellente capacité d'élimination des taches
- ✓ Convient aux applications verticales
- ✓ Application simplifiée

DOMAINES D'UTILISATION

Produit **adapté** à une application intérieure et extérieure.
Produit **adapté** à l'application sur Aggloméré marbre-béton, Aggloméré marbre-résine, Aggloméré quartz-résine, Ardoise, Grès, Basaltine - Pierre de lave, Basalte fondu, Cémentine, Ciment, Céramique craquelée, Céramique émaillée, Clinker, Terre cuite, Granit, Grès cérame rodé, Grès cérame poli, Grès cérame naturel, Grès cérame structuré, Joints de ciment, Calcaire, Marbre, Brique de parement, Pierre reconstituée (Eco stone), Porphyre, Quartzite, Terre cuite, Travertin, Tufo

COVERTURE

N.A.

OUTILS D'APPLICATION

Pinceau, Spatule, Application directe

ÉTAPES D'APPLICATION

Avant de procéder à l'application du produit, il est toujours nécessaire d'effectuer un test préalable sur une zone non exposée afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu.

Préparation et nettoyage du support

- Procéder à un nettoyage approfondi du support en prenant soin d'enlever la poussière et la saleté de la surface.
- Protégez les surfaces adjacentes sur lesquelles vous n'avez pas l'intention d'appliquer le produit.
- Appliquer le produit sur des supports dont la température de surface est comprise entre +5 et +40°C
- Si la surface à traiter présente une couche de cire ou un traitement préalablement appliqué, l'enlever à l'aide de **SOLVENT STRIPPER** ou **WAX REMOVER**.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



ÉTAPES D'APPLICATION

Application

OIL & GREASE REMOVER il doit toujours être utilisé seul, ne JAMAIS le mélanger avec d'autres produits chimiques.

- Bien agiter avant usage. Le produit doit être utilisé pur. Appliquer le produit directement sur la tache à enlever. Utilisez un pinceau, une spatule ou, si cela est facile, versez le produit directement sur la surface en laissant une généreuse couche de produit pour la recouvrir complètement.
- Laisser agir le produit sur la surface jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. Le produit sèche en devenant un résidu poudreux blanc. Le produit a tendance à sécher assez rapidement, mais dans les 1 à 2 heures suivant son application.
- Lorsque le produit est sec, une fois qu'il est complètement sec, procéder à l'élimination des résidus poussiéreux à l'aide d'une brosse à poils doux ou d'une brosse propre si l'on travaille sur des matériaux poreux, tandis que sur des matériaux compacts et peu absorbants, les résidus peuvent être éliminés avec du papier absorbant, éponge ou chiffon. Une fois tous les résidus poussiéreux éliminés, nettoyez la surface avec un chiffon ou une vadrouille légèrement humide, attendez qu'elle sèche complètement puis évaluez le résultat obtenu.
- Si le résultat obtenu n'est que partiellement satisfaisant, il est recommandé de répéter l'application du produit de la même manière. Si la tache est de nature mixte, l'utilisation d'un autre type de détachant peut également être efficace.

Reprise de l'utilisation de la surface

Après avoir soigneusement éliminé les résidus et rincé le support à l'eau, il n'est plus nécessaire d'attendre.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR L'ENTRETIEN

Après le traitement avec **OIL & GREASE REMOVER**, évaluer l'application d'un traitement de teinture imprégnant tel que **MARBLE & GRANITE PROTECTOR** ou **AQUA TREATMENT**, à choisir en fonction des caractéristiques de la surface. Gardez la surface propre avec le produit Faber le plus approprié, tel que **NEUTRAL CLEANER** ou **FLOOR CLEANER** à choisir en fonction des caractéristiques de la surface.

INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

- **OIL & GREASE REMOVER** doit être utilisé seul. NE JAMAIS mélanger ou utiliser en conjonction avec d'autres produits.
- Ne pas appliquer le produit sur support surchauffé
- Lors de l'application du produit, la surface affectée ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil
- En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre le durcissement complet du coulis et de l'adhésif.
- Avant de procéder à l'application du produit sur toute la surface, il est nécessaire d'effectuer un essai préventif sur une portion de matériau non visible ou non posée, afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu.

NETTOYAGE DES OUTILS

A la fin, le matériel utilisé peut être lavé au l'eau

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



DONNÉES PHYSICO-TECHNIQUES

Apparence	Liquide épais
Couleur	Blanc
Odeur	Solvant
poids spécifique 20°C	1065 ± 20 g/l

STOCKAGE Conserver les récipients bien fermés et dans un endroit frais et sec.

PÉRIODE DE CONSERVATION 24 mois dans l'emballage d'origine scellé et stocké dans un endroit frais et sec.

EMBALLAGE Bouteilles de 500 ml - 12 bouteilles par carton

PERTES ACCIDENTELLES Absorber le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite) et le jeter dans le conteneur à déchets le plus adapté.

SÉCURITÉ Lors de la manipulation du produit, utilisez toujours les dispositifs de sécurité protection individuelle appropriée et suivre les instructions sur la fiche de la sécurité des produits.

Rev. 4.0 – 12/09/2022

Cette fiche technique annule et remplace toute autre version antérieure. Référez-vous toujours à la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur le site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou de modifier les données et informations contenues dans la fiche technique.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos recherches plus larges et de notre expérience technique et opérationnelle. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un test préventif afin de vérifier l'adéquation du produit tant à l'usage prévu qu'au type de matériau sur lequel il est destiné à être appliqué. Les informations et suggestions indiquées ne peuvent en aucun cas être considérées comme engageantes ou engager notre responsabilité car les conditions et les méthodes d'utilisation du produit ne peuvent être contrôlées par nous. Par conséquent, Faber Chimica Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces données et suggestions.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
 PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
 INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM