

# COLOUR ENHANCER MATT FINISH

Tratamiento impregnante intensificador de color, antimanchas, de efecto mojado mate para todas las superficies absorbentes



**COLOUR ENHANCER MATT FINISH** es un tratamiento impregnante base disolvente, intensificador de color, antimanchas, de acción penetrante que no forma película superficial, que confiere un aspecto mojado mate y garantiza una buena protección contra las manchas en todos los materiales de absorción media con acabado no pulido

La formulación de **COLOUR ENHANCER MATT FINISH** confiere al material tratado un efecto mojado mate e intensifica la tonalidad y el color sin formar película superficial. Además, el producto se caracteriza por las excelentes propiedades hidrófugas y antimanchas, que garantizan una protección eficaz contra las manchas, el agua y sus efectos dañinos.

**COLOUR ENHANCER MATT FINISH** garantiza un efecto protector e intensificador de color duradero en el tiempo; por esta razón representa una solución ideal para el tratamiento, incluso en exteriores, de superficies y productos; debido a la resistencia a la intemperie y a los rayos UV; y puesto que es un producto certificado para el contacto con alimentos, también se puede utilizar en superficies que por su naturaleza deben soportar condiciones de presencia constante de agua: duchas, fuentes, fregaderos y encimeras de cocina.

**COLOUR ENHANCER MATT FINISH** también facilita el mantenimiento ordinario de la superficie puesto que reduce la suciedad, e impide que ésta y los agentes manchantes penetren a través de la superficie y se adhieran al material.

Listo para usar y caracterizado por una aplicación rápida y sencilla, **COLOUR ENHANCER MATT FINISH** es idóneo para todo tipo de material absorbente; se puede utilizar en interior y exterior. , **COLOUR ENHANCER MATT FINISH** no es idóneo para ser aplicado en materiales que no son absorbentes o con un acabado pulido

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ **Fuerte capacidad intensificadora de color**
- ✓ Penetra en profundidad en los materiales
- ✓ **Proporciona a la superficie propiedades antimanchas**
- ✓ **Realza la tonalidad y el color del material**
- ✓ **Elevada resistencia en el tiempo**
- ✓ Excelentes **propiedades hidrófugas y oleófugas**
- ✓ **Resistente a los rayos UV**
- ✓ **No amarillea con el tiempo**
- ✓ **Proporciona un acabado mate**
- ✓ **No forma película superficial**
- ✓ **Idóneo también para aplicación en exteriores.**
- ✓ **Certificado para el contacto con alimentos**
- ✓ **Ideal para aplicación en áreas mojadas (saunas, duchas, fregaderos, fuentes)**



## Protectores

**COLOUR ENHANCER MATT FINISH**- Tratamiento impregnante intensificador de color, antimanchas, de efecto mojado mate para todas las superficies absorbentes



### ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto **idóneo** para aplicación en interior y exterior.

Producto **idóneo** para aplicación en: Aglomerado de mármol-resina, Aglomerado de cuarzo-resina, Pizarra, Arenisca, Piedra Basáltina - Piedra volcánica, Basalto fundido, Pavimento hidráulico, Cemento, Barro cocido, Granito, Caliza, Mármol, Piedra reconstituida (Ecopiedra), Pórfido, Cuarzita, Terracota, Travertino, Toba

Producto **no idóneo** para la aplicación en soportes no absorbentes o materiales con acabado pulido

### RENDIMIENTO

10-15 m<sup>2</sup>/l según el grado de absorción de la superficie a tratar

### HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Brocha, Rodillo, Mopa, Pulverizador, Paño

### FASES DE APLICACIÓN

#### *Preparación y limpieza del soporte*

1. Limpiar meticulosamente el soporte procurando eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie.
2. Esperar el secado de la superficie a tratar.
3. En presencia de superficies adyacentes en las que no se quiere aplicar el producto, es necesario protegerlas.

#### *Aplicación*

*Antes de aplicar el producto siempre deberá realizarse una prueba sobre una porción de superficie no a la vista o una baldosa no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto*

4. Repartir, utilizando la herramienta que se prefiera, una capa abundante y uniforme de producto para cubrir toda la superficie sometida a tratamiento. Procurar realizar una capa continua lo más uniforme posible.
5. Después de 10 minutos aproximadamente tras la aplicación, comprobar si en la superficie hay residuos o exceso de producto; en su caso, repartirlos uniformemente hasta su eliminación completa.
6. Para la aplicación en soportes muy absorbentes, aplicar una segunda mano de producto tras esperar al menos 1-2 horas de la primera mano, siguiendo el mismo procedimiento indicado arriba.

Una vez finalizada la operación, no lavar el pavimento en las 24 horas sucesivas la tratamiento. Aumentando este intervalo de tiempo hasta 48 horas el producto puede fijarse al soporte de forma extremadamente eficaz, obteniendo una duración superior en el tiempo.



## Protectores

**COLOUR ENHANCER MATT FINISH**- Tratamiento impregnante intensificador de color, antimanchas, de efecto mojado mate para todas las superficies absorbentes



### Tiempo de secado

La superficie está seca tras 1-2 horas aproximadamente después de la aplicación.

### Restablecimiento del tránsito

Para la aplicación en pavimento, esperar al menos 6 horas antes de restablecer el tránsito peatonal sobre la superficie.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

Posteriormente al tratamiento con COLOUR ENHANCER MATT FINISH es preciso mantener limpia la superficie con el producto Faber adecuado, como por ejemplo NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, a elegir en función de las características de la superficie.

## INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto en soporte mojado
- No aplicar el producto en soporte sobrecalentado
- Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla o el adhesivo.
- Cuando se utiliza después de un tratamiento de imprimación hidrófuga, esperar el curado completo del tratamiento de imprimación antes de aplicar COLOUR ENHANCER MATT FINISH.
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con aguarrás la herramienta utilizada.

## SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

## DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido
Color:	Transparente
Olor:	Resina
Peso específico a 20°C	800 ± 10 g/l
Punto de inflamación (ASTM D 56)	30°C vaso abierto

## ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

## PERÍODO DE CONSERVACIÓN

24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

## VERTIDO ACCIDENTAL

Absorber el producto utilizando un soporte absorbente (papel, aserrín, vermiculita, etc.) y echar en el contenedor de residuos idóneo.



## Protectores

**COLOUR ENHANCER MATT FINISH**- Tratamiento impregnante intensificador de color, antimanchas, de efecto mojado mate para todas las superficies absorbentes



## ENVASES

- Botellas de 1 l - 12 botellas por caja
- Bidones de 5 l - 4 bidones por caja

## IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



H225	Líquido y vapores muy inflamables
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol.
P331	NO provocar el vómito
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

FABERSURFACECARE.COM

Revisión 3.0 – 01/09/2016

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

