

Protettivi

# COLOUR ENHANCER MATT FINISH



**Trattamento impregnante tonalizzante antimacchia, ad effetto bagnato opaco per tutte le superfici assorbenti**

**COLOUR ENHANCER MATT FINISH** è un trattamento impregnante in base solvente tonalizzante ed antimacchia, penetrante e non filmante, per conferire un aspetto bagnato opaco e per assicurare una buona protezione contro le macchie su tutti i materiali mediamente assorbenti con finiture non lucide

La formulazione di **COLOUR ENHANCER MATT FINISH** conferisce al materiale trattato un effetto bagnato opaco e ne intensifica il tono ed il colore senza andare a creare pellicola superficiale. Il prodotto inoltre si caratterizza per ottime proprietà idrorepellenti ed antimacchia, che assicurano una efficace protezione dalle macchie, dall'acqua e dai suoi effetti dannosi.

**COLOUR ENHANCER MATT FINISH** assicura un effetto protettivo e tonalizzante duraturo nel tempo e per questo rappresenta una soluzione ideale per il trattamento di superfici e manufatti anche in esterno, grazie alla resistenza alle intemperie ed ai raggi UV e su superfici che per loro natura devono resistere a condizioni di continua presenza di acqua: docce, fontane, lavelli ed anche top da cucina in quanto è un prodotto certificato per il contatto con sostanze alimentari.

**COLOUR ENHANCER MATT FINISH** inoltre facilita la manutenzione ordinaria della superficie in quanto ne limita la sporcabilità, impedendo allo sporco ed agli agenti macchianti di penetrare attraverso la superficie e di fissarsi al materiale.

Pronto all'uso e caratterizzato da un'applicazione rapida e semplice, **COLOUR ENHANCER MATT FINISH** è adatto per tutti i tipi di materiale assorbente, può essere utilizzato sia in interno che in esterno. **COLOUR ENHANCER MATT FINISH** non è idoneo per essere applicato sui materiali non assorbenti o con una finitura lucida

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ **Forte capacità tonalizzante**
- ✓ Penetra in profondità all'interno dei materiali
- ✓ **Conferisce alla superficie proprietà antimacchia**
- ✓ **Esalta tono e colore del materiale**
- ✓ **Elevata resistenza nel tempo**
- ✓ **Ottime caratteristiche idro ed oleo repellenti**
- ✓ **Resistenza ai raggi UV**
- ✓ **Non ingiallisce nel corso del tempo**
- ✓ **Conferisce una finitura opaca**
- ✓ **Non crea pellicola superficiale**
- ✓ **Idoneo anche per applicazione in esterno.**
- ✓ **Certificato per il contatto alimentare**
- ✓ **Ideale per applicazione su wet areas (saune, docce, lavelli, fontane)**

FABERSURFACECARE.COM



**Protettivi**

**COLOUR ENHANCER MATT FINISH**- *Trattamento impregnante tonalizzante antimacchia, ad effetto bagnato opaco per tutte le superfici assorbenti*



### CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.

Prodotto **idoneo** per applicazione su: Agglomerato marmo resina, Agglomerato quarzo resina, Ardesia, Arenaria, Basaltina - Pietra lavica, Basalto fuso, Cementina, Cemento, Cotto, Granito, Limestone, Marmo, Pietra ricostruita (Ecopietra), Porfido, Quarzite, Terracotta, Travertino, Tufo

Prodotto **non idoneo** ad essere applicato su supporti non assorbenti o su materiali con finitura lucida

### RESA

10-15 m<sup>2</sup>/l in base al grado di assorbimento della superficie da trattare

### STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Vello, Spruzzatore Airless, Panno

### FASI DI APPLICAZIONE

#### *Preparazione e pulizia del supporto*

1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
2. Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
3. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

#### *Applicazione*

*Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto*

4. Distribuire uno velo abbondante ed uniforme di prodotto a copertura dell'intera superficie che si intende trattare utilizzando l'utensile che si preferisce. Prestare attenzione a realizzare uno strato il più continuo ed omogeneo possibile.
5. A distanza di circa 10 minuti dall'applicazione, verificare se sulla superficie siano presenti residui o eccessi di prodotto: eventualmente ridistribuirli ed riunificarli fino alla loro completa rimozione.
6. In caso di applicazione su supporti maggiormente assorbenti, applicare una seconda mano di prodotto a distanza di circa 1-2 ore dalla prima, seguendo il medesimo procedimento sopra indicato.

Al termine dell'operazione evitare di lavare il pavimento per le 24 ore successive al trattamento. Aumentando questo lasso di tempo fino a 48 ore si da modo al prodotto di fissarsi al supporto in maniera estremamente tenace, per una durata ancora maggiore nel corso del tempo.



## Protettivi

**COLOUR ENHANCER MATT FINISH**- *Trattamento impregnante tonalizzante antimacchia, ad effetto bagnato opaco per tutte le superfici assorbenti*



### Tempi di asciugatura

La superficie risulta asciutta dopo circa 1-2 ore dall'applicazione.

### Apertura al traffico

In caso di applicazione a pavimento, attendere almeno 6 ore prima di riaprire la superficie al traffico pedonale.

## PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Dopo il trattamento con COLUR ENHANCER MATT FINISH mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.

## INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Se utilizzato dopo l'applicazione di un trattamento idrorepellente di fondo, attendere la completa maturazione del trattamento di fondo prima di procedere con l'applicazione di COLOUR ENHANCER MATT FINISH
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

## PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia.

## SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

## DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Trasparente
Odore:	Ragia
Peso specifico a 20°C	800 ± 10 g/l
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	30°C vaso aperto

## STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

## PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

## PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc..) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.



Protettivi

**COLOUR ENHANCER MATT FINISH**- *Trattamento impregnante tonalizzante antimacchia, ad effetto bagnato opaco per tutte le superfici assorbenti*



### CONFEZIONI

- Flaconi da 1 l- 12 flaconi per scatola
- Taniche da 5 l- 4 taniche per scatola

### IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI



H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
P210	Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare.
P261	Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P331	NON provocare il vomito
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

FABERSURFACECARE.COM

Revisione 3.0 – 01/09/2016

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

