



SHOWROOM LINE

**Abrasifs et Polissoirs**

## SHINE REPAIR LIGHT

**Crème de polissage pour atténuer les défauts, l'opacification, les rayures légères et la sensibilité à la saleté du grès cérame clair rodé brillant**

**SHINE REPAIR LIGHT** est une crème à base d'eau qui s'utilise sur le grès cérame poli poli et le grès cérame poli poli pour atténuer esthétiquement les rayures et les défauts esthétiques. Le produit est spécifique pour être utilisé sur des surfaces de couleur claire.

**SHINE REPAIR LIGHT** vous permet d'augmenter le degré de brillance des zones opaques et d'éliminer ou de minimiser la visibilité des rayures.

**SHINE REPAIR LIGHT** Il s'utilise avec un tampon blanc et peut être appliqué à la main, avec une roue orbitale à basse vitesse. Le résultat pouvant être obtenu avec le produit dépend de l'étendue du défaut à traiter et de la minutie avec laquelle l'application est effectuée.

### AVANTAGES

- ✓ Produit spécifique pour grès cérame clair rodé brillant
- ✓ Offre une excellente résistance à la saleté
- ✓ Augmenter la brillance de la surface
- ✓ Atténue esthétiquement les rayures, les abrasions, les défauts et les légers ternissements

### DOMAINES D'UTILISATION

Produit **adapté** à une application intérieure et extérieure.  
Produit **adapté** à l'application sur Grès cérame poli rodé. Spécifique pour les matériaux de couleur claire.

### COVERTURE

NA

### OUTILS D'APPLICATION

Le produit s'applique avec un tampon blanc. Il peut être appliqué à la main ou avec une roue orbitale à basse vitesse.

### ÉTAPES D'APPLICATION

*Avant de procéder à l'application du produit, il est toujours nécessaire d'effectuer un test préalable sur une zone non exposée afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu.*

#### *Préparation et nettoyage du support*

- Procéder à un nettoyage approfondi du support en prenant soin d'enlever la poussière et la saleté de la surface. Dans le cas de surfaces très sales, nous suggérons d'effectuer un nettoyage en profondeur avec le détergent **DEEP DEGREASER**
- Attendre que la surface à traiter soit sèche.
- Le cas échéant, protégez les surfaces adjacentes sur lesquelles vous n'avez pas l'intention d'appliquer le produit.
- Appliquer le produit sur des supports dont la température de surface est comprise entre +5 et +40°C

#### *Application*

- Agitez vigoureusement le flacon pendant au moins 30 secondes avant utilisation et versez une petite quantité de produit sur la partie de la surface que vous souhaitez traiter.

MADE IN ITALY

100%



## SHOWROOM LINE



- Commencez à travailler le produit en frottant avec le tampon blanc et en exerçant une pression sur le tampon. Effectuer des mouvements circulaires concentriques, en prenant soin de traiter uniformément toute la surface, en procédant dans tous les cas par secteurs de largeur non excessive
- Continuez à frotter le produit sur la surface jusqu'à ce que le composé soit complètement sec. À la fin de l'application, évaluez le résultat obtenu. Si nécessaire faire une autre application.
- Après le traitement, éliminer les résidus de produit et rincer abondamment à l'eau.

*Reprise de l'utilisation de la surface*

Après avoir soigneusement éliminé les résidus et rincé le support à l'eau, il n'est plus nécessaire d'attendre.

**PRODUITS  
COMPLÉMENTAIRES  
POUR L'ENTRETIEN**

Après traitement avec **SHINE REPAIR LIGHT**, garder la surface propre avec le produit **FLOOR CLEANER**, un détergent spécifique pour le nettoyage quotidien du grès cérame.

**INDICATIONS ET  
RECOMMANDATIONS**

- Avant d'appliquer le produit, nettoyer soigneusement le support
- Ne pas appliquer le produit sur un support humide
- Ne pas appliquer le produit sur des surfaces mates ou naturelles
- Ne pas appliquer le produit sur support surchauffé
- Avant de procéder à l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préventif sur une portion de matériau non visible ou non posée, afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu.

**NETTOYAGE DES  
OUTILS**

À la fin, l'équipement utilisé peut être lavé à l'eau.

**DONNÉES PHYSICO-TECHNIQUES**

Apparence	Texture crémeuse
Couleur	Blanc
Odeur	Inodore
pH	10 ± 0,5
Gravité spécifique à 20°C	N.D.

**STOCKAGE**

Conserver les récipients bien fermés et dans un endroit frais et sec.

**PÉRIODE DE  
CONSERVATION**

24 mois dans l'emballage d'origine scellé et stocké dans un endroit frais et sec.

**EMBALLAGE**

Bouteilles de 250 ml - 12 bouteilles par carton

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE



## SÉCURITÉ

Lors de la manipulation du produit, utilisez toujours les dispositifs de sécurité protection individuelle appropriée et suivre les instructions sur la fiche de la sécurité des produits.

Rev. 1.0 – 12/09/2022

**Cette fiche technique annule et remplace toute autre version antérieure. Référez-vous toujours à la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur le site [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou de modifier les données et informations contenues dans la fiche technique.**

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos recherches plus larges et de notre expérience technique et opérationnelle. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un test préventif afin de vérifier l'adéquation du produit tant à l'usage prévu qu'au type de matériau sur lequel il est destiné à être appliqué. Les informations et suggestions indiquées ne peuvent en aucun cas être considérées comme engageantes ou engager notre responsabilité car les conditions et les méthodes d'utilisation du produit ne peuvent être contrôlées par nous. Par conséquent, Faber Chimica Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces données et suggestions.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO  
 PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78  
 INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM